

## Anweisung zur Entnahme von Trinkwasser aus Unterflurhydranten:

Vor der Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz ist eine verkehrsrechtliche Anordnung einzuholen und eine Verkehrssicherung durchzuführen.

Öffnen:

1. Äußeren Straßenkappenbereich von Schmutz säubern.
2. Deckel mittels Deckelhebevorrichtung am Aushebesteg anheben und seitlich schwenken/ablegen.
3. Hydranten- klauen -deckel und Klaue von Schmutz befreien, dann erst den Deckel anheben. Es ist zu vermeiden, dass Schmutz in den Hydranten fällt.
4. Standrohr mit nach unten geschraubter Klauenmutter in die Klaue einführen und so lange nach rechts drehen, bis ein fester Sitz erreicht ist.
5. Abgangsarmatur am Standrohr öffnen, damit beim Öffnen des Hydranten die Luft entweichen kann.
6. Durch **Linksdrehen** des Bedienschlüssels die Hydrantenabspernung langsam, **vollständig** bis zum deutlich spürbaren Anschlag öffnen, dann wieder eine halbe Umdrehung schließen.
7. Hydrant und Standrohr mit dem ausströmenden Wasser reichlich spülen.
8. Abgangsarmatur am Standrohr schließen und Schläuche anschließen
9. Abgangsarmatur am Standrohr öffnen und Entnahmemenge nur durch diese regeln

Schließen:

1. Schläuche abkuppeln
2. Bei leicht geöffneter Absperrarmatur des Standrohres durch langsames **Rechtsdrehen** die Hydrantenabspernung vollständig bis zum spürbaren Anschlag schließen.
3. Warten bis Standrohr vollständig entleert ist. Standrohr aus der Klaue lösen, **Vorsicht** Restwasser im Steigrohr.
4. Beobachten, ob der Wasserspiegel im Mantelrohr bei der Entleerung sinkt. (ansonsten Wasserversorger benachrichtigen).
5. Klauendeckel einsetzen.
6. Straßenkappe durch einlegen in den gesäuberten Kappenrand verkehrssicher schließen.
7. Verkehrssicherungseinrichtung wieder abbauen.

**Bitte beachten sie diese Punkte, ein Abweichen der Anweisung kann zu Wasserleitungsschäden führen.**

z. Kenntnis: Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_